

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-41-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://kernel.nt-rt.ru/> || kfc@nt-rt.ru

Монитор пациента для ЭКГ KN-601С



ОПИСАНИЕ

Дисплей: 12.1" LCD мощность: 90VA Спецификация предохранителя :2.0AL/250V Тип батареи :литиевая батарея14.8V/2200mAh Время зарядки (до 90% времени зарядки): ≥5 часов Функции и особенности : 12,1-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением800*600 и высокой яркостью Одновременный мониторинг параметров HR, BP, SPO2, RESP, TEMP для поверхности тела и полости тела, PR. Кроме того, EtCO2 является опцией Шесть языков для китайского, английского, испанского, турецкого, итальянского, немецкого могут быть выбраны по желанию заказчика Вход питания переменного и постоянного тока, а внутренняя перезаряжаемая батарея удобна для демонтажа С функциями воспроизведения сигналов тревоги, просмотра данных NIBP, просмотра тенденций С функциями анализа кардиостимуляции, анализа сегмента ST, анализа аномального сердечного ритма, расчета концентрации лекарств, анализа таблицы титрования

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемый параметр

для ЭКГ, RESP, TEMP, частоты сердечных сокращений, NIBP, SpO2

Применение

для интенсивной терапии, клинический, амбулаторный, для неотложной помощи

Конфигурация

переносной, настольный, на тележке

Другие характеристики

высокое разрешение

Размер экрана

12,1 in